

IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Av. Callao 67 5° B, CABA
Teléfono: 4380-2850

Buenos Aires,

ORDEN DE COMPRA N°

4.369

Expediente N°

42-2022

Autorización N°

42-2022

Contratación

Directa

N°

5.363

Señor:

NUMIR S.R.L.

Calle:

Luis S, Peña 310 Piso 8

CABA

Tel:

5031-3999/9995

HOJA N° 1

Sector Solicitante:	Forma de Pago:	Plazo de Entrega:	Lugar de Entrega:
Departamento de Fotomecánica	Según Pliego	15 días	Depto. Informática 6075-7100 (int. 5879)
Pedido 49 27/01/22			

Sírvase proveer por cuenta de esta Imprenta los artículos que a continuación se detallan:

Renglón N°	Cantidad	ARTÍCULO	Precio Unitario \$	Precio Total \$
1	1	Impresora por inyección térmica de gran formato a color (plotter) HP DESIGNJET 24" T250, modelo 5HB06A Según las siguientes especificaciones técnicas: <i>Tecnología de impresión : Inyección térmica de tinta</i> <i>Lenguajes de impresión: JPEG, URF</i> <i>Tamaño de modelo: (Ancho) 610 mm</i> <i>Ancho de línea mínimo teórico: 0,02 mm</i> <i>Precisión de la línea: ±0,1 %[3]</i> <i>Velocidad de impresión :30 segundos por página en A1, 76 impresiones A1 por hora[1]</i> <i>Densidad óptica máxima (negro) :8 L* min/2,10 D[4]</i> <i>Calidad de impresión en color (óptima): Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi</i> <i>Área no imprimible (hoja cortada): 5 x 5 x 5 x 5 mm</i> <i>Área no imprimible (rollo): 5 x 5 x 5 x 5 mm</i> <i>Controladores de impresora incluidos: Controlador de trama para Windows y macOS</i> <i>Memoria, estándar: 512 MB</i> <i>Conectividad estándar:Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802. 11a/b/g/n, Wi-Fi Direct</i> FUENTE DE ALIMENTACION <i>Consumo de energía :<35 W (imprimiendo), <5,6 W (preparada), <2,1 W (suspensión), <0,2 W (en espera).</i> <i>Alimentación Voltaje de entrada (rango automático): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA máx.</i> CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN <i>Número de cartuchos de impresión: 4 (C, M, Y, K)</i> <i>Volumen de cartucho de impresión proporcionado: 80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y);Cabezales de impresión 1 (cian, magenta, amarillo, negro)</i> <i>Inyectores del cabezal de impresión: 1376</i> <i>Gota de tinta: 5.5 pl (C, M, A), 12 pl (N)</i> <i>Tipos de tinta Basada en colorantes (C, M, A) y en pigmentos (N)</i> Continúa en hoja N° 2		

Lugar de Pago: Dpto. Finanzas - Av. Callao 67, Piso 4° "A", CABA. Tel: 6075-5871 / Cel: 15-5323-6092

I.C.N.

GM

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Av. Callao 67 5° B, CABA
Teléfono: 4380-2850

Buenos Aires,

Señor: NUMIR S.R.L.

Calle: Luis S, Peña 310 Piso 8
CABA

Tel: 5031-3999/9995

Expediente N° 42-2022

Autorización N° 42-2022

Contratación
Directa N° 5.363

HOJA N° 2

Sector Solicitante:	Forma de Pago:	Plazo de Entrega:	Lugar de Entrega:
Departamento de Fotomecánica	Según Pliego	15 días	Depto. Informática 6075-7100 (int. 5879)
Pedido 49 27/01/22			

Sírvasse proveer por cuenta de esta Imprenta los artículos que a continuación se detallan:

Renglón N°	Cantidad	ARTÍCULO	Precio Unitario \$	Precio Total \$
		MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES Manejo de impresiones terminadas Alimentación por hojas, alimentación por rollo, cortador horizontal automático. Tipos de soportes Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, reciclado, normal, blanco brillante, plano), papel técnico (calco natural), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno). Tamaños de soportes de impresión admitidos A4, A3, A2, A1 Tamaños de soportes, personalizado 210 x 279 a 610 x 1897 mm Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) 279 a 610 mm Ancho de soporte, máximo 610 mm Peso de soporte, recomendado De 60 a 280 g/m² Grosor del soporte Hasta 11,8 mil Diámetro externo del rollo 100 mm Entrada máxima de rollo 1 Peso máximo del rollo 4,1 kg Aplicaciones principales, admitidas Dibujos lineales; Presentaciones; reproducciones. AMBIENTAL Margen de temperaturas operativas 5 a 40°C Temperatura de almacenamiento: límites -25 a 55°C Intervalo de humedad en funcionamiento De 20 a 80% HR Humedad durante almacenamiento 0 a 95% RH Emisiones de potencia acústica 5,8 B(A) (en funcionamiento), <3,4 B(A) (inactivo). Emisiones de presión acústica 42 dB(A) (en funcionamiento), <16 dB(A) (inactivo). DIMENSIONES Y PESO Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 1013 x 440 x 285 mm Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 1155 x 575 x 405 mm Peso 21,5 kg Continúa en hoja N° 3		

Lugar de Pago: Dpto. Finanzas - Av. Callao 67, Piso 4° "A", CABA. Tel: 6075-5871 / Cel: 15-5323-6092

I.C.N.

GM

Tel: 5031-3999/9995

Contratación		
Directa	Nº	5.363

HOJA N° 3

Lugar de Pago: Dpto. Finanzas - Av. Callao 67, Piso 4° "A", CABA. Tel: 6075-5871 / Cel: 15-5323-6092

GM